



# Ledvance - SPOT AIR FIX 6W 940 PS DIM IP65 WT

Inbouwspot LED Wit dimbaar Type:  
SPAF6940PSD65WT - lumenpakket: ca. 570  
lumen - dimbaar: ja - kleur temperatuur:  
4.000K, Ra. >90 - lichtdistributie: 36° -  
behuizing: Aluminium, wit gecoat - zichtzijde:  
IP65 / bovenkant IP20 - afm. diam. ø81mm,  
hoogte 34mm, gew. 0,19 kg - zaagmaat:  
ø68mm, inbouwdiepte: 35mm - voorzien van  
montage klemmen - totaal opgenomen  
vermogen: 6W - inclusief dim.driver  
230V-50/60Hz, excl. kabel - fabrikaat:  
Ledvance

**Artikelnummer** 116311  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075799943  
**GTIN** 04058075799943

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating

<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Nom. Stroom</b>	28 - 28 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	Ja
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Ja
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Ja
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	50000 h
<b>Constance lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 40 °C
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	6 W
	0 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurweergave-index</b>	90-100 (klasse 1A)
<b>Lichtstroom in</b>	0 lm

<b>noodbedrijf (Lm)</b>	0 - 0 lm
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
	0 - 0 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Lengte</b>	81 mm
<b>Breedte</b>	81 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	34 mm
<b>Buitendiameter</b>	81 mm
	0 - 0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 - 0 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	0 - 0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	68 - 68 mm
<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	376
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	457
<b>Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	RG1
<b>Geschikt voor beelds chermwerkplaats</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024