



Schneider Electric - WCD 2V VERTICAAL KV IP44 GRIJS

AQUASTAR WCD 2V VERTICAAL KV IP44
GRIJS fabrikaat Schneider type MTN2329-8029

Artikelnummer 116288
Artikelkortingsgroep 5501
Merk Schneider Electric
Artikelnummer fabrikant MTN2329-8029
GTIN 03606480567179

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering Overig
Meeschakelende nul Aardcontact
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Montagerichting
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding 0 A
Aantal eenheden 1
Aantal contactdozen 0
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) 0
Aantal schakelbare contactdozen 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Zonder
Aansluitwijze Schroefklem
Met klapdeksel Ja
Met verhoogde contactbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvin gsvlak Nee
Kleur Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Ja
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Ja
Voorzien van functionele Nee

verlichting	
Voorzien van oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Montagewijze	Opbouw
Soort bevestiging	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Aantal doorlussen	0
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kleur schakelelement	
Stekerstand gedraaid	Nee
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Frequentie	50 - 50 Hz
Toegekende foutstroom	0 mA
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK04
Breedte toestel(apparaat)	73 mm
Hoogte apparaat	83 mm
Diepte apparaat	71 mm
Schakelmateriaaldiameter	0 mm
Min. diepte van de toesteldoos	0 mm
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met WLAN repeater	
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024