



# Schneider Electric - INSTALLATIEAUTOMAAT 4P IN=2A B

Installatieautomaat 4P in=2A B-karakteristiek,  
serie: Acti9 iC60 Schneider nummer: A9F73402

<b>Model</b>	Acti9 iC60
<b>Artikelnummer</b>	116549
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5517
<b>Merk</b>	Schneider Electric
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	A9F73402
<b>GTIN</b>	03606480080173

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Inbouwdiepte</b>	44.5 mm
<b>Uitschakelkarakteristiek</b>	B
<b>Totaal aantal polen</b>	4
<b>Aantal beveiligde polen</b>	4
<b>Toegekende stroom</b>	2 A
<b>Toegekende spanning</b>	400 V
<b>Toegekende isolatiespanning Ui</b>	500 V
<b>Toegekende stootspanningsvastheid Uimp</b>	6 kV
<b>Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V</b>	6 kA
<b>Spanningstype</b>	AC/DC
<b>Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 400V</b>	6 kA
<b>Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 230V</b>	50 kA
<b>Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 400V</b>	50 kA
<b>Frequentie</b>	50 - 60 Hz
<b>Verliesvermogen</b>	0 W
<b>Energiebegrenzingsklasse</b>	3
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Nee
<b>Meeschakelende nul</b>	Nee
<b>Overspanningscategorie</b>	4
<b>Verontreinigingsgraad</b>	3
<b>Nevenapparaat</b>	Ja

**mogelijk**  
**Breedte in module-** 4  
**eenheden**  
**Beschermingsgraad** IP20  
**(IP)**  
**Omgevingstemperatu** -35 - 70 °C  
**ur tijdens bedrijf**  
**Aansluitbare** 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**meerdraads**  
**Aansluitbare** 1 - 25 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**eendraads**  
**Explosie veilig** Nee  
Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024