



Schneider Electric - TOUCH SCREEN 12,1" SVGA TFT 96MB 24VDC

Tochscreen paneel, 800x600p, SVGA, 12,1",
LCD, 96Mb serie: Magelis GTO Schneider
nummer: HMIGTO6310

Model	Magelis GTO
Artikelnummer	116618
Artikelkortingsgroep	5521
Merk	Schneider Electric
Artikelnummer fabrikant	HMIGTO6310
GTIN	03595864150307

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V

AC 50Hz

Voedingsspanning bij 0 - 0 V

AC 60Hz

Voedingsspanning bij 24 - 24 V

DC

Spanningstype DC

voedingsspanning

Opgenomen 0 W

vermogen

Aantal HW-interfaces 0

industriële ethernet

Aantal HW-interfaces 0

PROFINET

Aantal HW-interfaces 1

serieel RS-232

Aantal HW-interfaces 1

serieel RS-422

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-485

Aantal HW-interfaces 0

serieel TTY

Aantal HW-interfaces 2

USB

Aantal HW-interfaces 0

parallel

Aantal HW-interfaces 0

Wireless

Aantal HW-interfaces 0

overige

Met software-interfaces

Ondersteunt protocol voor EtherCAT

Ondersteunt protocol TCP/IP

Ondersteunt protocol Nee voor PROFIBUS

Ondersteunt protocol Nee voor CAN

Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor EIB/KNX Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Radiostandaard Bluetooth Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Draadloze standaard GPRS Nee
Draadloze standaard GSM Nee
Draadloze standaard UMTS Nee
IO-Link Master Nee
Uitvoering display Met kleurendisplay TFT
Aantal (gamma) kleuren van de display 0
Aantal grijs-/blauwtinten van het scherm 0
Beeldscherm diagonaal 0 inch
Resolutie (aantal beeldpunten), horizontaal 0
Resolutie (aantal beeldpunten), verticaal 0
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen 0 kByte

**Met numeriek
toetsenbord**
**Met alpha
toetsenbord**
**Aantal functietoetsen, 0
programmeerbaar**
**Aantal drukknoppen 0
met LED**
**Aantal 0
systeemdrukknoppen**
Touch-technologie
Met meldingsindicatie
**Met meldsysteem
(incl. buffer en
bevestiging)**
**Proceswaardedisplay
s (output) mogelijk**
**Proceswaarde-entries
(input) mogelijk**
Met recepten
**Aantal password- 0
levels**
**Printeruitvoer
beschikbaar**
Aantal online-talen 0
**Extra softwarecompo
nenten, laadbaar**
**Beschermingsgraad IP67
frontzijde (IP)**
**NEMA-
beschermingsgraad,
vooraan**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
klasse I**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
klasse II**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
klasse III**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
divisie I**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
divisie 2**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep A (Acetyleen)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep B (waterstof)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep C (ethyleen)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep D (propana)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep E (metaalstof)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep F
(koolstofhoudend
stof)**
**Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep G (niet
geleidende stof)**
Bedrijfstemperatuurb 0 - 0 °C

ereik
Draagrailmontage
mogelijk
Wand-/directmontage
mogelijk
Geschikt voor
veiligheidsfunctie
Breedte front 0 mm
Hoogte front 0 mm
Inbouwdiepte 0 mm

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024