



Schneider Electric - PROCESSOR, USB/MODBUS/ETHERNET

Processor, USB/Modbus/ethernet serie:
Modicon M340 Schneider nummer:
BMXP342020

Model	Modicon M340
Artikelnummer	116612
Artikelkortingsgroep	5520
Merk	Schneider Electric
Artikelnummer fabrikant	BMXP342020
GTIN	03595863910711

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 24 - 24 V

DC

Spanningstype DC

voedingsspanning

Aantal 0

relaisuitgangen

Max. aantal 0

schakelklokken

Uitvoering Modulair

Bewerkingstijd (1K, 12 ms

binaire instructie)

Aantal HW-interfaces 2

industriële ethernet

Aantal HW-interfaces 0

PROFINET

Aantal HW-interfaces 1

serieel RS-232

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-422

Aantal HW-interfaces 1

serieel RS-485

Aantal HW-interfaces 1

USB

Aantal HW-interfaces 0

parallel

Aantal HW-interfaces 0

Wireless

Aantal HW-interfaces 4

overige

Aantal analoge 256

uitgangen

Aantal analoge 256

ingangen

Aantal digitale 1024

ingangen

Aantal digitale 1024

uitgangen

Met optische interfaceNee

Ondersteunt protocol Ja

TCP/IP

Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Ja
Ondersteunt protocol voor EIB/KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface	Nee
Safety at Work	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Ondersteunt protocol voor DNP3	Nee
Ondersteunt protocol voor IEC 60870	Nee
Ondersteunt protocol voor IEC 61850	Nee
Ethernet	
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Draadloze standaard GPRS	Nee
Draadloze standaard GSM	Nee
Draadloze standaard UMTS	Nee
LTE	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Nee
Redundantiemogelijkheid	Nee
Met display	Nee

Geheugentype	NVRAM
Geheugenomvang	4096 kByte
Programmageheugen-uitbreiding mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Zonder
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Zonder
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Zonder
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Zonder
Breedte	35 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	160 mm

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024