



# Schneider Electric - INSTALLATIEAUTOMAAT 1P+N 20A B 6000A/10KA

Installatieautomaat 1P+N 20A C-karakteristiek,  
6000A/10kA serie: Acti9 iC40 Schneider  
nummer: A9P44620

<b>Model</b>	Acti9 iC40
<b>Artikelnummer</b>	116647
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5506
<b>Merk</b>	Schneider Electric
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	A9P44620
<b>GTIN</b>	03606481324542

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Inbouwdiepte</b>	44 mm
<b>Uitschakelkarakteristiek</b>	B
<b>Totaal aantal polen</b>	2
<b>Aantal beveiligde polen</b>	1
<b>Toegekende stroom</b>	20 A
<b>Toegekende spanning</b>	230 V
<b>Toegekende isolatiespanning Ui</b>	400 V
<b>Toegekende stootspanningsvastheid Uimp</b>	4 kV
<b>Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V</b>	6 kA
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 400V</b>	0 kA
<b>Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 230V</b>	10 kA
<b>Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 400V</b>	0 kA
<b>Frequentie</b>	50 - 60 Hz
<b>Verliesvermogen</b>	0 W
<b>Energiebegrenzingsklasse</b>	3
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Nee
<b>Meeschakelende nul</b>	Ja
<b>Overspanningscategorie</b>	3

**rie**  
**Verontreinigingsgraad** 3  
**d**  
**Nevenapparaat** Ja  
**mogelijk**  
**Breedte in module-** 1  
**eenheden**  
**Beschermingsgraad** IP20  
**(IP)**  
**Omgevingstemperatu** -25 - 70 °C  
**ur tijdens bedrijf**  
**Aansluitbare** 1 - 10 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**meerdraads**  
**Aansluitbare** 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**eendraads**  
**Explosie veilig** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 01-09-2024