



Schuch - SCHUCH nD8302 L420B

EX LED armatuur nD8302 L420B aluminium behuizing met veiligheidsglas, behuizing gecoat in RAL7035, IP65, IK10 breedstralende lichtverdeling, 2 compart. ca. 40.000 lm, 270W, 4.000K, 230-240V, 50-60Hz, omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C v.v DALI driver geschikt voor zone 2 en 22: II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc fabrikaat Schuch, type nD8302 L420B code 83020006

Artikelnummer 116654
Artikelkortingsgroep 8805
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 830200006

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Plafondmontage
Richtbaar Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler Focuslens
Stralingshoek Extreem breedstralend 40-80°

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C 0 %

omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C 0 %
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C 0 %
omgeving (tq)
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 270 W

Armaturefficiëntie 0 - 0 lm
Lichtkleur 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Arbeidsfactor 0
Constance lichtstroom regeling
Breedte 420 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 877 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 5
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025