



# Alpev - Laadpaal Volt Time Source 2S 22KW, BUSI. WIT kabel

Alp, Laadpaal, Volt Time Source 2, 6,5mtr kabel, - Uitgebreide smart functionaliteit - tot 22kW laden - Plug (Type 2) & Charge - Gratis laadpas voor thuisladen - Paal- of wandbevestiging - Plugfuse APP - Dynamic Load Balancing(externe accessoire nodig) Type 6011229591

**Artikelnummer** 116661  
**Artikelkortingsgroep** 5601  
**Merk** Alpev  
**Artikelnummer** 6011229591  
**fabrikant**  
**GTIN** 08720207123204

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering aansluiting  
installatiezijde**  
**Ingangsspanning** 0 - 0 V  
**Frequentie**  
**Nominaal** 22 kW  
**aansluitvermogen**  
**Uitgangsspanning bij** 0 - 0 V  
**DC**  
**Maxi. uitgangsstroom** 0 A  
**bij DC**  
**Aantal laadpunten** 0  
**Max. vermogen per  
laadpunt** 0 kW  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte** 0 mm  
**Diepte** 0 mm  
**Montagewijze**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen  
type 1**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen  
type 1 CCS**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen  
type 2**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen  
type 2 CCS**  
**Aantal oplaadstopcon** 0  
**tacten(contactdozen)  
type 2**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen  
type GB AC**  
**Aantal** 0  
**oplaadkoppelingen**

type GB DC  
 Aantal oplaadstopcon 0  
 tacten(contactdozen)  
 GB  
 Aantal oplaadstopcon 0  
 tacten(contactdozen)  
 type 3  
 Aantal 0  
 oplaadkoppelingen  
 CHAdEMO  
 Aantal CEE- 0  
 contactdozen  
 Met huishoudelijke  
 aansluitkast (HAK)  
 Aantal huishoudelijke 0  
 stopcontacten  
 Aantal FI-schakelaars 0  
 type A  
 Lengte van de 0 m  
 laadkabel  
 Laadkabel permanent  
 vergrendelbaar op  
 laadapparaat  
 Aantal FI-schakelaars 0  
 type B  
 DC  
 reststroomdetectie  
 Lasdetectie van  
 schakelaars  
 Met  
 vermogenschakelaar  
 Geschikt voor  
 netwerken als master  
 Geschikt voor  
 netwerken als  
 uitbreiding  
 In netwerk op te  
 nemen via LAN  
 Verbinding via WLAN  
 LTE  
 Standaard radio 5G  
 Met energieteller,  
 energiemeter  
 Met sleutelschakelaar  
 Met ingebouwde RFID-  
 kaartlezer  
 NFC (Near Field  
 Communication)  
 Statisch  
 belastingmanagement  
 geïntegreerd  
 Geschikt voor  
 dynamisch  
 belastingmanagement  
 Open Charge Point  
 Protocol (OCPP)  
 versie  
 Plug and charge (ISO  
 15118)  
 Met display  
 Materiaal behuizing  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Slagvastheid  
 Compatible met Apple  
 HomeKit  
 Compatible met  
 Google Assistant  
 Compatible met  
 Amazon Alexa  
 Met IFTTT  
 ondersteuning

**Bediening en  
configuratie per app  
Export van  
oplaadlogs  
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
Backend meegeleverd  
Met MID-compatibele  
energiemeter  
Conform de  
kalibratiewet**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024