



Alpev - Laadpaal EASY CHARGE OVAL BASIC 5mtr kabel

Laadpaal, Easy Charge, Oval Basic, 5mtr kabel
- Uitgebreide smart functionaliteit - tot 22kW
laden - Plug (Type 2) & Charge - Gratis laadpas
voor thuisladen - Paal- of wandbevestiging -
Plugfuse APP - Dynamic Load
Balancing(externe accessoire nodig) Type
8010000102

Artikelnummer 116700
Artikelkortingsgroep 5601
Merk Alpev
Artikelnummer 8010000102
fabrikant
GTIN 08720207116862

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering aansluiting 3-fasig
installatiezijde
Ingangsspanning 400 - 400 V
Frequentie 50 Hz
Nominaal 22 kW
aansluitvermogen
Uitgangsspanning bij 0 - 0 V
DC
Maxi. uitgangsstroom 0 A
bij DC
Aantal laadpunten 1
Max. vermogen per 22 kW
laadpunt
Breedte 315 mm
Hoogte 460 mm
Diepte 135 mm
Montagewijze Overig
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type 1
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type 1 CCS
Aantal 1
oplaadkoppelingen
type 2
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type 2 CCS
Aantal oplaadstopcon 0
tacten(contactdozen)
type 2
Aantal 0
oplaadkoppelingen
type GB AC
Aantal 0
oplaadkoppelingen

type GB DC	
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen)	0
GB	
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen)	0
type 3	
Aantal oplaadkoppelingen	0
CHAdEMO	
Aantal CEE-contactdozen	0
Met huishoudelijke aansluitkast (HAK)	Ja
Aantal huishoudelijke stopcontacten	0
Aantal FI-schakelaars type A	0
Lengte van de laadkabel	5 m
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
Aantal FI-schakelaars type B	0
DC reststroomdetectie	Ja
Lasdetectie van schakelaars	Ja
Met vermogenschakelaar	Nee
Geschikt voor netwerken als master	Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	Nee
In netwerk op te nemen via LAN	Nee
Verbinding via WLAN	Nee
LTE	Nee
Standaard radio 5G	Nee
Met energieteller, energiemeter	Nee
Met sleutelschakelaar	Nee
Met ingebouwde RFID-kaartlezer	Ja
NFC (Near Field Communication)	Nee
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Ja
Met display	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK10
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Bediening en configuratie per app	Nee
Export van oplaadlogs	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	5 - 6 mm ²
Backend meegeleverd	Nee
Met MID-compatibele energiemeter	Nee
Conform de kalibratiewet	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024