



# Norton - KFA LED 84 5500LM ANTRACIET

KFA LED 84 5500LM ANTRACIET

**Artikelnummer** 117053  
**Artikelkortingsgroep** 6702  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 3139005516  
**GTIN** 08715182143149  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Opzet/aanzet  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating  
**Kleur behuizing** Antraciet  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Dimbaar** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave Reduction** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Focuslens  
**Instelbare optiek** Nee  
**Consistente kleur (McAdam-ellips)** SDCM4  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens** D

<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	10
<b>per leidingbeveiliging</b>	
<b>sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	15
<b>per leidingbeveiliging</b>	
<b>sschakelaar C16</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	IP66
<b>(IP)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Armatuur met</b>	Nee
<b>begrensde oppervlakt</b>	
<b>etemperatuur "D"</b>	
<b>volgens EN</b>	
<b>60598-2-24</b>	
<b>Nominale omgevingst</b>	-40 - 55 °C
<b>emperatuur volgens</b>	
<b>IEC62722-2-1</b>	
<b>Afstandsbediening</b>	Zonder
<b>Met radiosturing,</b>	Nee
<b>radiocontrole</b>	
<b>Met</b>	Nee
<b>programmagestuurde</b>	
<b>lichtregeling</b>	
<b>Met aansluitkabel</b>	Ja
<b>Kabellengte</b>	1 m
<b>Systeemvermogen,</b>	50 W
<b>systeemprestaties</b>	
<b>Armatuurefficiëntie</b>	128 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	70-79 (klasse 2A)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Breedte</b>	234 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	95 mm
<b>Lengte</b>	454 mm
<b>Geschikt voor</b>	42 - 60 mm
<b>vlechtmaat (-spoed)</b>	
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Bediening via</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024