



# Norton - KFA LED 84 4000LM ANTRACIET

KFA LED 84 4000LM ANTRACIET

**Artikelnummer** 117052  
**Artikelkortingsgroep** 6702  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 3139004016  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182143132  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Nominale levensduur** 0  
**L80/B50 bij 25 °C**  
**Montagewijze** Opzet/aanzet  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating  
**Kleur behuizing** Antraciet  
**Materiaal afdekking** Glas transparant

## Ingebouwde batterij

**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

## Verwisselbare voorschakelapparatuur

**Dimbaar** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee

**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer** Nee

**fabrikantspecifiek Dimmer netspanning modulatie** Nee

**Dimmer faseafsnijding** Nee

**Dimmer faseaansnijding** Nee

**Dimmer programmeerbaar Dimmer RF** Nee

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>  | Nee                  |
| <b>Dimmer Zigbee</b>   | Nee                  |
| <b>Lichtverdeler</b>   | Focuslens            |
| <b>Instelbare optiek</b>   | Nee                  |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>   | SDCM4                |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>   | D                    |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>  | 0 %                  |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 0 %                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>       | 0 %                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 0 %                  |
| <b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>   | 0 h                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>                  | 25                   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>                  | 35                   |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>  | IP66                 |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>  |                      |
| <b>Slagvastheid</b>  | IK10                 |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>  | I                    |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>      | Nee                  |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                            | -40 - 55 °C          |
| <b>Afstandsbediening</b>   | Zonder               |
| <b>Met radiosturing, radiocontrole</b>   | Nee                  |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>  |                      |
| <b>Met programmagestuurde lichtregeling</b>  | Nee                  |
| <b>Met aansluitkabel</b>   | Ja                   |
| <b>Kabellengte</b>   | 1 m                  |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>  | 0 - 0 W              |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>  | 35 W                 |
| <b>Armatuurefficiëntie</b>   | 0 - 0 lm             |
| <b>Lichtkleur</b>  | 134 lm/W             |
| <b>Kleurtemperatuur</b>  | Wit<br>4000 - 4000 K |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Kleurweergave-index</b>                   | 70-79 (klasse 2A)     |
| <b>Arbeidsfactor</b>                         | 0.95                  |
| <b>Breedte</b>                               | 234 mm                |
| <b>Hoogte/diepte</b>                         | 95 mm                 |
| <b>Lengte</b>                                | 454 mm                |
| <b>Diameter</b>                              | 0 mm                  |
| <b>Geschikt voor<br/>vlechtmaat (-spoed)</b> | 42 - 60 mm            |
| <b>Type bedrading</b>                        | Afsluiting            |
| <b>Aantal polen</b>                          | 3                     |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                     | 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Aansluitbare<br/>geleiderdoorsnede</b>    | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitwijze</b>                         | Overig                |

**Bediening via  
Bluetooth  
Met lichtsensor  
Met bewegingssensor  
Met  
aanwezigheidsmelder**

**Type aansluiting voor  
sensor-/communicatie  
module**

Dit productblad is gegenereerd op 27-11-2024