



# Norton - DLM-W 84 1300-2500LM D200 GST

NORTON DLM-W Downlighter met spiegel reflector, witte rand Type: DLM-W 84 1300-2500LM D200 GST - lumenpakket instelbaar, 1.300 lm tot 2.500 lm - dimbaar: nee - kleur temperatuur: 4.000K, Ra. >80 - lichtdistributie: 41°-80° Breedstralend - behuizing: Aluminium, wit gecoat - afscherming: kunststof opaal - afmetingen: diam. ø236mm, 85mm hoogte, - zaagmaat: ø196mm, inbouwdiepte: 110mm - voorzien van montage klemmen, gew. 0,4 kg - inbouwzijde IP20, zichtdeel IP44 - totaal opgenomen vermogen: 19W - inclusief driver 220V-240V-50/60Hz, - incl. aangesl. 1,9m. Wieland GST18i3 snoer/stek. - fabrikaat: NORTON, no. 1677502365

**Artikelnummer** 117050  
**Artikelkortingsgroep** 6701  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 16785025665  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182171708

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Nominale levensduur** 0  
**L80/B50 bij 25 °C**  
**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1

<b>Lamphouder</b>	Zonder
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof opaal
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Nom. Stroom</b>	250 - 500 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	Ja
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Mat
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	Zilver
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde</b>	0 %

<b>levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP44
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 40 °C
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	19 W Zonder 0 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Lumen regelbaar</b>	1300 - 2500 lm Standen 1300 - 2500 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	1
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	85 mm
<b>Buitendiameter</b>	236 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 - 0 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	0 - 0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	110 - 110 mm
<b>Type bedrading</b>	200 - 225 mm
<b>Aantal polen</b>	Afsluiting
<b>Geleiderdoorsnede</b>	2
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN</b>	Overig

**60598-2-24**  
**Max. aantal armaturen**50  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar B16**  
**Max. aantal armaturen**65  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Gloeidraadbrandbaar** 650 °C - 30 s  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Geschikt voor beelds** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Inbouw in geïsoleerd** Nee  
**plafond,**  
**brandwerendheid "F**  
**met dak"**  
**Met IFTTT** Nee  
**ondersteuning**  
**Consistente kleur** SDCM3  
**(McAdam-ellips)**  
**Verblindingsbegrenzi** 20  
**ng (UGR)**  
**Compatible met Apple**Nee  
**HomeKit**  
**Bediening via** Nee  
**Bluetooth**  
**Compatible met** Nee  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met** Nee  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024