



Norton - LBP-O 84 3800LM 60X60 GST

LBP-O 84 3800LM 60X60 GST

Artikelnummer 117041
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 13603038163
GTIN 08715182179926

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing Met poedercoating
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 700 - 700 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-pa neel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 | 28 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 | 45 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 | 10 - 40 °C |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 27 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Flikkerende waarde | 1 |
| Pst LM | |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.94 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Constante lichtstroomrefgeling | Nee |
| Breedte | 596 mm |
| Hoogte/diepte | 30 mm |
| Lengte | 596 mm |
| Inbouwlengte | 596 mm |
| Inbouwbreedte | 596 mm |
| Inbouwhoogte/-diepte | 80 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |

| | |
|--|--|
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 1.5 mm ² |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024