



Ledvance - LB FLEX 1200 P 42W 840 N

LB FLEX 1200 P 42W 840 N

Artikelnummer 117175
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854163654
GTIN 04099854163654

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor bijkomende lamp Nee
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 190 - 190 mA
Type tandwiel, gereedschap
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Regeling inbegrepen Ja
Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder
Met lichtsensor
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee

Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Zonder
Kleur reflector	
Reflectormateriaal	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 - 50 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	0 W
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen,	42 W

systeemprestaties	
	0 - 0 lm/W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Arbeidsfactor	0.9
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Breedte	115 mm
Hoogte/diepte	65 mm
Lengte	1236 mm
Buitendiameter	0 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Met beschermafdekking	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	18
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	30
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025