



# Norton - HLV-A CHROOM GEBORSTELD GU10

## HLV-A CHROOM GEBORSTELD GU10

<b>Artikelnummer</b>	118502
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6700
<b>Merk</b>	Norton
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	17013
<b>GTIN</b>	08715182160238

### Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

### Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	Hoogvolt halogeenlamp
<b>Met lichtbron</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Lamphouder</b>	GU10
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur behuizing</b>	Chroom
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Ja
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee

<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Ja
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave</b>	Nee
<b>Reduction</b>	
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Overig
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Slagvastheid</b>	IK02
<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Geschikt voor</b>	50 - 50 W
<b>lampvermogen</b>	
<b>Buitendiameter</b>	80 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	65 - 73 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefklem
<b>Armatuur met</b>	Nee
<b>begrensde oppervlakt</b>	
<b>etemperatuur "D"</b>	
<b>volgens EN</b>	
<b>60598-2-24</b>	
<b>Gloeidraadbrandbaar</b>	850 °C - 30 sec.
<b>heidsproef volgens</b>	
<b>IEC 60695-2-11</b>	
<b>Geschikt voor beelds</b>	Nee
<b>chermwerkplaats</b>	
<b>Inbouw in geïsoleerd</b>	Nee
<b>plafond,</b>	
<b>brandwerendheid "F</b>	
<b>met dak"</b>	
<b>Bediening via</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025