



Norton - CDN-F 84 2800LM D360

CDN-F 84 2800LM D360

Artikelnummer 118493
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 5324502816
GTIN 08715182176529

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer RF Nee

Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	21 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Constante lichtstroomregeling	Nee
Hoogte/diepte	70 mm
Buitendiameter	360 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met	Nee

Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa
Met IFTTT Nee
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024