



# Norton - POLARIS IV PGSR 5/2W NW CCR ANTR

POLARIS IV PGSR 5/2W NW CCR ANTR

**Artikelnummer** 118460  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 5233552962  
**GTIN** 08715182164274

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Kleur behuizing** Antraciet  
**Materiaal afdekking** Kunststof transparant  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Ja  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer met** Nee

<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Refractorlens
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	4X
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 35 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Ja
<b>Met lichtsensor</b>	Ja
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	850 °C - 30 sec.
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	5 - 5 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	7 W
<b>Lichtkleur</b>	110 - 440 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	Wit
<b>Kleurweergave-index</b>	4000 - 4000 K
<b>Arbeidsfactor</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Breedte</b>	0.9
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	92 mm
<b>Inbouwlengte</b>	265 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	292 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	128 mm
<b>Type bedrading</b>	92 mm
<b>Aantal polen</b>	Afsluiting
<b>Geleiderdoorsnede</b>	2
<b>Aansluitwijze</b>	0.5 mm²
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	Schroefklem
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	0.75 - 1.5 mm²
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee

<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025