



# Norton - SMV LED 84 1 4250LM L1500 NOOD

SMV LED 84 1 4250LM L1500 NOOD

**Artikelnummer** 118320  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 43111499605  
**GTIN** 08715182133485  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Materiaal** Staal  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED  
besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Nee  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave Reduction** Nee  
**Dimmer Touch and Dim** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa  
neel  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving** D

<b>2019/2015</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
	Decentraal (individuele - één batterij) Automatische zelftest, diagnose
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Met schakelaar</b>	Nee
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	40 - 40 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	40 W
	4250 - 4250 lm
<b>Armatuurefficiëntie</b>	106 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.99
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	49 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	71 mm
<b>Lengte</b>	1452 mm
<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024