



# Norton - SMV LED 84 1 1950LM L900 DALI

SMV LED 84 1 1950LM L900 DALI

**Artikelnummer** 118301  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 431112126  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182140681  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Materiaal** Staal  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 198 - 264 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED  
besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimbaar Dali-2** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave** Nee  
**Reduction**  
**Dimmer Touch and Dim** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa  
neel  
**Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving** D

<b>2019/2015</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Met schakelaar</b>	Nee
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	20 - 20 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	20 W
	1950 - 1950 lm
<b>Armatuurefficiëntie</b>	98 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.99
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	49 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	71 mm
<b>Lengte</b>	874 mm
<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024	