



Norton - NLS-LO 84 6000LM 1,53M DALI ND 7-AD

NLS-LO 84 6000LM 1,53M DALI ND 7-AD

Artikelnummer 118237
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 416280602675
fabrikant
GTIN 08715182175294

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer met drukknop Nee
Dimmer Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch

| | |
|--|--|
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse I volgens IEC 61140 | I |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| | Decentraal (individuele - één batterij) Automatische zelftest, diagnose |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 10 - 35 °C |
| Geschikt voor lampvermogen | 37 - 37 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 37 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.99 |
| Constante lichtstroomregeling | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Traploos |
| Breedte | 62 mm |
| Hoogte/diepte | 70 mm |
| Lengte | 1530 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 2.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |

Dit productblad is gegenereerd op 04-01-2025