



# Norton - NLS-LB 865 12000LM 1,53M DALI ND7AD

NLS-LB 865 12000LM 1,53M DALI ND7AD

**Artikelnummer** 118220  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 416081202775  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182165790

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimbaar Dali-2** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave Reduction** Nee  
**Dimmer Touch and Dim** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch

|  |  |
|--|--|
| <b>Lichtuitrede</b>  | Direct(rechtstreeks)   |
| <b>Stralingshoek</b>   | Extreem breedstralend<br>40-80°  |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>   | SDCM3  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D  |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>  | IP20   |
| <b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>                                      | I  |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                        | 650 °C - 30 s  |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>   | Ja   |
|  | Decentraal (individuele - één batterij)<br>Automatische zelftest, diagnose |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                          | 10 - 35 °C   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>  | 76 - 76 W  |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>  | 76 W   |
| <b>Lichtkleur</b>  | Wit  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>  | 6500 - 6500 K  |
| <b>Kleurweergave-index</b>   | 80-89 (klasse 1B)  |
| <b>Arbeidsfactor</b>   | 0.99   |
| <b>Constante lichtstroomregeling</b>   | Nee  |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>   | Nee  |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>  | Nee  |
| <b>Lumen regelbaar</b>   | Traploos   |
| <b>Breedte</b>   | 62 mm  |
| <b>Hoogte/diepte</b>   | 70 mm  |
| <b>Lengte</b>  | 1530 mm  |
| <b>Type bedrading</b>  | Afsluiting   |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>  | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitwijze</b>   | Overig   |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>   | Nee  |
| <b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b> | Ja   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024