



# Norton - NLS-LB 865 12000LM 1,48M DALI ND7AD

NLS-LB 865 12000LM 1,48M DALI ND7AD

**Artikelnummer** 118146  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 415081202775  
**GTIN** 08715182165677

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	Ja
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Ja
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Ja
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch

<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	D
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	I
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
	Decentraal (individuele - één batterij) Automatische zelftest, diagnose
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 35 °C
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	76 - 76 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	76 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6500 - 6500 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.99
<b>Constante lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Breedte</b>	62 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	70 mm
<b>Lengte</b>	1480 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024