



Norton - NLS-LB 84 6000LM 1,48M DALI 7-AD

NLS-LB 84 6000LM 1,48M DALI 7-AD

Artikelnummer 118123
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 41508060267
GTIN 08715182165028

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|---|
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 198 - 264 V |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer netspanning modulatie | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-pa neel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse I volgens IEC 61140 | I |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 10 - 35 °C |
| Geschikt voor lampvermogen | 40 - 40 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 40 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.99 |
| Constante lichtstroomregeling | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Traploos |
| Breedte | 62 mm |
| Hoogte/diepte | 70 mm |
| Lengte | 1480 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 2.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024