



Norton - WDO 865 1 7900LM 1550 DVB-3F

WDO 865 1 7900LM 1550 DVB-3F

Artikelnummer 118003
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 31458079170003
fabrikant
GTIN 08715182158570

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Ja
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Met Ja
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel,
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer met Nee
potentiometer (in het

toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	37
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	57 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Flikkerende waarde Pst LM	0.03
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.07
Breedte	101 mm
Hoogte/diepte	101 mm
Lengte	1578 mm
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

Compatible met AppleNee
HomeKit
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa
Met IFTTT Nee
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025