



Norton - KFA LED 84 11800LM GRIJS

KFA LED 84 11800LM GRIJS

Artikelnummer 117920
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 3140011816
GTIN 08715182147468
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opzet/aanzet
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Regeling inbegrepen Ja
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Dimbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Zigbee Nee
Lichtverdeler Focuslens
Instelbare optiek Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips) SDCM4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving D

2019/2015

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Max. aantal armaturen | 12 |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar B16 | |
| Max. aantal armaturen | 16 |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar C16 | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | I |
| volgens IEC 61140 | |
| Armatuur met | Nee |
| begrensde oppervlakt | |
| etemperatuur "D" | |
| volgens EN | |
| 60598-2-24 | |
| Nominale omgevingst | -40 - 55 °C |
| emperatuur volgens | |
| IEC62722-2-1 | |
| Afstandsbediening | Zonder |
| Met radiosturing, | Nee |
| radiocontrole | |
| Met | Nee |
| programmagestuurde | |
| lichtregeling | |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Kabellengte | 1 m |
| Geschikt voor | 110 - 110 W |
| lampvermogen | |
| Systeemvermogen, | 110 W |
| systeemprestaties | |
| Armatuurefficiëntie | 125 lm/W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Breedte | 354 mm |
| Hoogte/diepte | 95 mm |
| Lengte | 474 mm |
| Geschikt voor | 42 - 60 mm |
| vlechtmaat (-spoed) | |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Aansluitbare | 1.5 - 2.5 mm ² |
| geleiderdoorsnede | |
| Aansluitwijze | Overig |
| Bediening via | Nee |
| Bluetooth | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024