



Norton - AXP-E-SV 84 3600-5800LM L150 NOOD

AXP-E-SV 84 3600-5800LM L150 NOOD

Artikelnummer 117889
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 310980361605
fabrikant
GTIN 08715182167558

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Ja
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Met Ja
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel,
gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee

programmeerbaar	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	47
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	47
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	Decentraal (individuele - één batterij) -20 - 25 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Automatische zelftest, diagnose
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (licht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	43 W
Lichtkleur	3600 - 5800 lm Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde	1
Pst LM	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	90 mm
Hoogte/diepte	105 mm
Lengte	1519 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading

Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024