



# Norton - SOLO-S LED 83 2 5000LM DALI

SOLO-S LED 83 2 5000LM DALI

**Artikelnummer** 117875  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 271523525  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182155920

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldd** Ja  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 2  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Zonder kap(deksel)  
**Rasteruitvoering** Hoogglans  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 198 - 264 V  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>toestel ingebouwd)</b>  |                            |
| <b>Dimmer RF</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>                                      | Nee                        |
| <b>Dimmer Zigbee</b>   | Nee                        |
| <b>Dimmer met drukknop</b>                                       | Nee                        |
| <b>Lichtverdeler</b>   | Reflector                  |
| <b>Lichtverdeling</b>  | Symmetrisch                |
| <b>Stralingshoek</b>   | Breedstralend 40-80°       |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>                         | SDCM3                      |
| <b>Lichtuittrede</b>   | Direct(rechtstreeks)       |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                                  | 1                          |
| <b>Slagvastheid</b>  | IK07                       |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>                      | I                          |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte</b>                        | Nee                        |
| <b>temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>                     |                            |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>        | 10 - 40 °C                 |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                             | Nee                        |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                   | Nee                        |
| <b>Met bewegingssensor</b>                                       | Nee                        |
| <b>Met lichtsensoren</b>   | Nee                        |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b> | Nee                        |
| <b>Met (lucht)roosters</b>                                       | Nee                        |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>      | 650 °C - 30 s              |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                        | 47 W                       |
| <b>Lichtkleur</b>  | Wit                        |
| <b>Kleurtemperatuur</b>  | 3000 - 3000 K              |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                       | 80-89 (klasse 1B)          |
| <b>Arbeidsfactor</b>   | 0.98                       |
| <b>Breedte</b>   | 175 mm                     |
| <b>Hoogte/diepte</b>   | 40 mm                      |
| <b>Lengte</b>  | 1545 mm                    |
| <b>Type bedrading</b>  | Afsluiting                 |
| <b>Aantal polen</b>  | 5                          |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Aansluitwijze</b>   | Steekklem                  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                            | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>                                | Nee                        |
| <b>Lumen regelbaar</b>   | Traploos                   |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                   | Nee                        |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                   | Nee                        |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>                              | Nee                        |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                           | Nee                        |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                               | Nee                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                                   | Nee                        |

Dit productblad is gegenereerd op 04-01-2025