



Norton - NORTON AVIOR II 3W 830 ALU-MAT

NORTON AVIOR II 3W 830 ALU-MAT

Artikelnummer 117792
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 194521
GTIN 08715182142722

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor -/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Ja
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee

Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	3 - 3 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	3 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lumen regelbaar	Nee
Arbeidsfactor	0.9
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte	22 mm
Buitendiameter	50 mm
Type bedrading	Afsluiting
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

**Compatible met
Google Assistant** Nee
**Compatible met
Amazon Alexa** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024