



# Norton - DLM-Z 83 1200-2300LM D200 GST

DLM-Z 83 1200-2300LM D200 GST

**Artikelnummer** 117758  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 16795023655  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182171722

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 250 - 500 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee

<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Mat
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	Zilver
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E
<b>Constance lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP44
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 40 °C
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	19 W
<b>Lichtkleur</b>	Zonder Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B) 1200 - 2300 lm
<b>Lumen regelbaar</b>	Standen 1200 - 2300 lm/W
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Flikkerende waarde</b>	1
<b>Pst LM</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Hoogte/diepte</b>	85 mm
<b>Buitendiameter</b>	236 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	110 - 110 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	200 - 225 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting

<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	50
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	65
<b>Gloedraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	20
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024