



Norton - DLM-W 84 700-1350LM D150

NORTON DLM-W Downlighter met spiegel reflector, witte rand Type: DLM-W 84 700-1350LM D150 - lumenpakket: ca. 1.350 lumen - dimbaar: nee - kleur temperatuur: 4.000K, Ra. >80 - lichtdistributie: 41°-80° Breedstralend - behuizing: Aluminium, wit gecoat - afscherming: kunststof opaal - afmetingen: diam. ø185mm, 76mm hoogte, - zaagmaat: ø148mm, inbouwdiepte: 100mm - voorzien van montage klemmen, gew. 0,18 kg - inbouwzijde IP20, zichtdeel IP44 - totaal opgenomen vermogen: 11,5W - inclusief driver 220V-240V-50/60Hz, - inclusief aangesloten snoer 1,9 meter met stekker - fabrikaat: NORTON, no. 1678502466

Artikelnummer 117748
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 1678502466
GTIN 08715182171357

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	200 - 300 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Zilver
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	11.5 W
Lichtkleur	Zonder
Kleurtemperatuur	Wit
Kleurtemperatuur regelbaar	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	Nee
	80-89 (klasse 1B) 700 - 1350 lm

Lumen regelbaar	Standen 700 - 1350 lm/W
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	1
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0.4
Hoogte/diepte	76 mm
Buitendiameter	185 mm
Inbouwhoogte	100 - 100 mm
Inbouwdiameter	155 - 175 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	65
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Verblindingsbegrenzi ng (UGR)	20
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024