



Norton - EDW 84 2000LM D200 DALI GST

EDW 84 2000LM D200 DALI GST

Artikelnummer 117725
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 16755020265
fabrikant
GTIN 08715182153841

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Wit
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 198 - 264 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer met Nee

potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Wit
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	21 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lumen regelbaar	Traploos
Arbeidsfactor	0.95
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte	98 mm
Buitendiameter	214 mm
Inbouwdiameter	198 - 210 mm
Type bedrading	Afsluiting
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Nee

**plafond,
brandwerendheid "F
met dak"**
Met IFTTT Nee
**ondersteuning
Consistente kleur** SDCM3
**(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)** 22
Compatible met AppleNee
HomeKit
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024