



Norton - LDN-H 83 2100LM D200 1-10V GST NOOD

LDN-H 83 2100LM D200 1-10V GST NOOD

Artikelnummer 117707
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 167250214555
fabrikant
GTIN 08715182161822

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Wandmontage Nee
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherm Geen (onbehandeld)
ing
Kleur behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Ja
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Ja
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee

Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lumen regelbaar	Traploos
Arbeidsfactor	0.95
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Hoogte/diepte	103 mm
Buitendiameter	233 mm
Inbouwdiameter	200 - 215 mm
Type bedrading	Afsluiting
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	95

Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT Nee
ondersteuning
Consistente kleur SDCM3
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi 22
ng (UGR)
Compatible met AppleNee
HomeKit
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024