



Norton - LDN-H 84 2100LM D200 NOOD

LDN-H 84 2100LM D200 NOOD

Artikelnummer 117699
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 167250211605
fabrikant
GTIN 08715182153827

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer met potentiometer (in het Nee

| | |
|------------------------|----------------------------|
| toestel ingebouwd) | |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer | Nee |
| fabrikantspecifiek | |
| Dimmer netspanning | Nee |
| modulatie | |
| Dimmer | Nee |
| faseafsnijding | |
| Dimmer | Nee |
| faseaansnijding | |
| Dimmer | Nee |
| programmeerbaar | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave | Nee |
| Reduction | |
| Dimmer Touch and | Nee |
| Dim | |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie- | E |
| efficiëntieklasse van | |
| de lichtbron volgens | |
| EU regelgeving | |
| 2019/2015 | |
| Slagvastheid | IK07 |
| Beschermingsklasse | II |
| volgens IEC 61140 | |
| Nominale omgevingst | 10 - 40 °C |
| emperatuur volgens | |
| IEC62722-2-1 | |
| Systeemvermogen, | 20 W |
| systeemprestaties | |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurtemperatuur | Nee |
| regelbaar | |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Flikkerende waarde | 1 |
| Pst LM | |
| Stralingshoek | Nee |
| regelbaar | |
| Stroboscoopeffectwa | 0.4 |
| arde SVM | |
| Hoogte/diepte | 103 mm |
| Buitendiameter | 233 mm |
| Inbouwdiameter | 200 - 215 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Aansluitbare | 0.75 - 2.5 mm ² |
| geleiderdoorsnede | |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Armatuur met | Nee |
| begrensde oppervlakt | |
| etemperatuur "D" | |
| volgens EN | |
| 60598-2-24 | |
| Max. aantal armaturen | 60 |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar B16 | |
| Max. aantal armaturen | 95 |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar C16 | |
| Gloeidraadbrandbaar | 650 °C - 30 s |
| heidsproef volgens | |
| IEC 60695-2-11 | |

Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips) SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee

Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025