



Norton - LDN-H 83 900LM D100 GST

LDN-H 83 900LM D100 GST

Artikelnummer 117681
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 167250091503
GTIN 08715182145099

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer met potentiometer (in het Nee

toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	E
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	10 - 40 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Systeemvermogen,	11 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur	Nee
regelbaar	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lumen regelbaar	Nee
Arbeidsfactor	0.95
Flikkerende waarde	1
Pst LM	
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Stroboscoopeffectwa	0.4
arde SVM	
Hoogte/diepte	76 mm
Buitendiameter	133 mm
Inbouwdiameter	110 - 115 mm
Type bedrading	Afsluiting
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare	0.75 - 2.5 mm ²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met	Nee
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Max. aantal armaturen	120
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	160
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Gloeidraadbrandbaar	650 °C - 30 s
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	

Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025