



# Norton - LDN-M 84 1500LM D150 DALI

LDN-M 84 1500LM D150 DALI

**Artikelnummer** 117642  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 167111636  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182153889

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Aluminium  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer met** Nee

<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Mat
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E
<b>Slagvastheid</b>	IK07
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 40 °C
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	15 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	1
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Hoogte/diepte</b>	92 mm
<b>Buitendiameter</b>	183 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	150 - 160 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte</b>	Nee
<b>temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	100
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	145
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens</b>	650 °C - 30 s

**IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"** Nee  
**Met IFTTT ondersteuning** Nee  
**Consistente kleur (McAdam-ellips)** SDCM3  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 22  
**Compatible met Apple HomeKit** Nee  
**Bediening via Bluetooth** Nee  
**Compatible met Google Assistant** Nee  
**Compatible met Amazon Alexa** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024