



# Norton - IRIS WHITE 94 2900LM 60° DALI

IRIS WHITE 94 2900LM 60° DALI

**Artikelnummer** 117573  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 1665502929  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182166285

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Ja  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Draaibaar en zwenkbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Gelakt  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Ja  
**Dimmer DALI** Ja

<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>programmeerbaar Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Hoogglans
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	Zilver
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	I
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 35 °C
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	34 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurweergave-index</b>	90-100 (klasse 1A)
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Flikkerende waarde</b>	1
<b>Pst LM</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Lengte</b>	230 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	235 mm
<b>Buitendiameter</b>	90 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	5
<b>Geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Stroomrailadapter
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	64

**Max. aantal armaturen**80  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Gloeidraadbrandbaar** 850 °C - 30 sec.  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor beelds** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Inbouw in geïsoleerd** Nee  
**plafond,**  
**brandwerendheid "F**  
**met dak"**  
**Met IFTTT** Nee  
**ondersteuning**  
**Consistente kleur** SDCM3  
**(McAdam-ellips)**  
**Compatible met Apple**Nee  
**HomeKit**  
**Bediening via** Nee  
**Bluetooth**  
**Compatible met** Nee  
**Google Assistant**  
**Compatible met** Nee  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025