



Norton - PRATO BLACK 94 1300LM 30° D60

PRATO BLACK 94 1300LM 30° D60

Artikelnummer 117553
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 16602631319
fabrikant
GTIN 08715182173221

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DALI Nee

Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
programmeerbaar Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Zilver
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	14 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lumen regelbaar	Nee
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	1
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	140 mm
Hoogte/diepte	120 mm
Buitendiameter	62 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50

Max. aantal armaturen 75
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT Nee
ondersteuning
Consistente kleur SDCM3
(McAdam-ellips)
Compatible met Apple Nee
HomeKit
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025