



Norton - OBD-Z 94 2100LM ZWART 60° D100

OBD-Z 94 2100LM ZWART 60° D100

Artikelnummer 117545
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 16122262119
fabrikant
GTIN 08715182176451
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Nee
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer met Nee

potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	Zilver
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 45 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lumen regelbaar	Nee
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Hoogte/diepte	152 mm
Buitendiameter	97 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Armatuur met begrensd oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	38
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging	60

sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Consistente kleur SDCM3
(McAdam-ellips)
Compatible met AppleNee
HomeKit
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Casambi
Compatible met Nee
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024