



# Norton - OPS-P 83 3200LM 60x60 1-10V

OPS-P 83 3200LM 60x60 1-10V

**Artikelnummer** 117522  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 1378303245  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182175430

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldd** Ja  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 1  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof  
gestructureerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Ja  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| toestel ingebouwd)   |                                  |
| Dimmer RF  | Nee                              |
| Dimmer Touch and Dim   | Nee                              |
| Dimmer Zigbee  | Nee                              |
| Dimmer met drukknop  | Nee                              |
| Lichtverdeler  | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel |
| Lichtverdeling   | Symmetrisch                      |
| Stralingshoek  | Breedstralend 40-80°             |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)  | SDCM3                            |
| Lichtuittrede  | Direct(rechtstreeks)             |
| Beschermingsgraad (NEMA)   | 1                                |
| Slagvastheid   | IK06                             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                     | II                               |
| Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee                              |
| Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1                      | 10 - 40 °C                       |
| Geschikt voor noodverlichting  | Ja                               |
| Met aanwezigheidsmelder  | Nee                              |
| Met bewegingssensor  | Nee                              |
| Met lichtsensor  | Nee                              |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"                | Nee                              |
| Met (lucht)roosters  | Nee                              |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11                     | 650 °C - 30 s                    |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                                       | 29 W                             |
| Lichtkleur   | Wit                              |
| Kleurtemperatuur   | 3000 - 3000 K                    |
| Kleurweergave-index  | 80-89 (klasse 1B)                |
| Arbeidsfactor  | 0.9                              |
| Breedte  | 620 mm                           |
| Hoogte/diepte  | 48 mm                            |
| Lengte   | 620 mm                           |
| Type bedrading   | Afsluiting                       |
| Aantal polen   | 4                                |
| Geleiderdoorsnede  | 0.5 mm <sup>2</sup>              |
| Aansluitwijze  | Steekklem                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede   | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Kleurtemperatuur regelbaar   | Nee                              |
| Lumen regelbaar  | Traploos                         |
| Stralingshoek regelbaar  | Nee                              |
| Bediening via Bluetooth  | Nee                              |
| Compatible met Apple HomeKit   | Nee                              |
| Compatible met Google Assistant  | Nee                              |
| Compatible met Amazon Alexa  | Nee                              |
| Met IFTTT ondersteuning  | Nee                              |

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025