



# Norton - LPS-P 84 6000LM 150x30 DALI GST

LPS-P 84 6000LM 150x30 DALI GST

**Artikelnummer** 117501  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 13738060265  
**GTIN** 08715182176826  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Ja  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Gelakt  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof gestructureerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimbaar Dali-2** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer** Nee

|   |  |
|---|--|
| <b>faseaansnijding</b>  |  |
| <b>Dimmer</b>   | Nee  |
| <b>programmeerbaar</b>  |  |
| <b>Dimmer met</b>   | Nee  |
| <b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>                                 |  |
| <b>Dimmer RF</b>  | Nee  |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>   | Nee  |
| <b>Dimmer Zigbee</b>  | Nee  |
| <b>Dimmer met drukknop</b>  | Nee  |
| <b>Lichtverdeler</b>  | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel             |
| <b>Lichtverdeling</b>   | Symmetrisch                                  |
| <b>Stralingshoek</b>  | Breedstralend 40-80°                         |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>  | SDCM3  |
| <b>Lichtuittrede</b>  | Direct(rechtstreeks)                         |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>             | 24   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>             | 34   |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>   | 1  |
| <b>Slagvastheid</b>   | IK06   |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>                                     | II   |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b> | Nee  |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                       | 10 - 40 °C                                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>  | Ja   |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>  | Nee  |
| <b>Met bewegingssensor</b>  | Nee  |
| <b>Met lichtsensor</b>  | Nee  |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>                | Nee  |
| <b>Met (lucht)roosters</b>  | Nee  |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                     | 650 °C - 30 s                                |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                                       | 52 W   |
| <b>Lichtkleur</b>   | Wit  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>   | 4000 - 4000 K                                |
| <b>Flikkerende waarde</b>   | 1  |
| <b>Pst LM</b>   |  |
| <b>Kleurweergave-index</b>  | 80-89 (klasse 1B)                            |
| <b>Arbeidsfactor</b>  | 0.9  |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>  | 0.4  |
| <b>Breedte</b>  | 296 mm                                       |
| <b>Hoogte/diepte</b>  | 13.5 mm                                      |
| <b>Lengte</b>   | 1496 mm                                      |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>   | 20 mm  |
| <b>Type bedrading</b>   | Afsluiting                                   |
| <b>Aantal polen</b>   | 4  |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>  | 0.5 mm <sup>2</sup>                          |
| <b>Aansluitwijze</b>  | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |
| <b>Aansluitbare</b>   | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>                   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>geleiderdoorsnede</b>               |          |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>    | 19       |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>      | Nee      |
| <b>Lumen regelbaar</b>                 | Traploos |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>         | Nee      |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>         | Nee      |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>    | Nee      |
| <b>Compatible met Google Assistant</b> | Nee      |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>     | Nee      |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>         | Nee      |

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024