



Norton - LPS-P 84 3400LM 120x30

LPS-P 84 3400LM 120x30

Artikelnummer 117478
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 1373703416
GTIN 08715182143187

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee

programmeerbaar	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	45
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	32 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.96
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	13.5 mm
Lengte	1196 mm
Inbouwhoogte/-diepte	20 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025