



# Norton - LPS-P 83 3200LM 120x30 GST ZWART

LPS-P 83 3200LM 120x30 GST ZWART

**Artikelnummer** 117471  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 13737032155060  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182173153

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Ja  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds** Ja  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 1  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Oppervlaktebescherm** Gelakt  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking** Kunststof  
gestructureerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Ja  
**hakelapparatuur**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Dimmer</b>  | Nee                              |
| <b>faseaansnijding</b>   |                                  |
| <b>Dimmer</b>  | Nee                              |
| <b>programmeerbaar</b>   |                                  |
| <b>Dimmer met</b>  | Nee                              |
| <b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>                                    |                                  |
| <b>Dimmer RF</b>   | Nee                              |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>  | Nee                              |
| <b>Dimmer Zigbee</b>   | Nee                              |
| <b>Dimmer met drukknop</b>   | Nee                              |
| <b>Lichtverdeler</b>   | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel |
| <b>Lichtverdeling</b>  | Symmetrisch                      |
| <b>Stralingshoek</b>   | Breedstralend 40-80°             |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>   | SDCM3                            |
| <b>Lichtuittrede</b>   | Direct(rechtstreeks)             |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                                |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>                | 28                               |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>                | 45                               |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>  | 1                                |
| <b>Slagvastheid</b>  | IK06                             |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>  | II                               |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>    | Nee                              |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                          | 10 - 40 °C                       |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>   | Ja                               |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>   | Nee                              |
| <b>Met bewegingssensor</b>   | Nee                              |
| <b>Met lichtsensor</b>   | Nee                              |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>                   | Nee                              |
| <b>Met (lucht)roosters</b>   | Nee                              |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                        | 650 °C - 30 s                    |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>  | 32 W                             |
| <b>Lichtkleur</b>  | Wit                              |
| <b>Kleurtemperatuur</b>  | 3000 - 3000 K                    |
| <b>Flikkerende waarde</b>  | 1                                |
| <b>Pst LM</b>  |                                  |
| <b>Kleurweergave-index</b>   | 80-89 (klasse 1B)                |
| <b>Arbeidsfactor</b>   | 0.9                              |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>   | 0.4                              |
| <b>Breedte</b>   | 296 mm                           |
| <b>Hoogte/diepte</b>   | 13.5 mm                          |
| <b>Lengte</b>  | 1196 mm                          |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>  | 20 mm                            |
| <b>Type bedrading</b>  | Afsluiting                       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Aantal polen</b>                        | 2  |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                   | 0.5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Aansluitwijze</b>                       | Connector voor<br>insteekbare<br>gebouwinstallatie |
| <b>Aansluitbare<br/>geleiderdoorsnede</b>  | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>        | 19   |
| <b>Kleurtemperatuur<br/>regelbaar</b>      | Nee  |
| <b>Lumen regelbaar</b>                     | Nee  |
| <b>Stralingshoek<br/>regelbaar</b>         | Nee  |
| <b>Bediening via<br/>Bluetooth</b>         | Nee  |
| <b>Compatible met Apple<br/>HomeKit</b>    | Nee  |
| <b>Compatible met<br/>Google Assistant</b> | Nee  |
| <b>Compatible met<br/>Amazon Alexa</b>     | Nee  |
| <b>Met IFTTT<br/>ondersteuning</b>         | Nee  |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024