



# Norton - LPS-P 83 3200LM 60x60 1-10V

LPS-P 83 3200LM 60x60 1-10V

**Artikelnummer** 117417  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer fabrikant** 1373303245  
**GTIN** 08715182150338

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Ja  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Ja  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 1  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Gelakt  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof gestructureerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Ja  
**Dimbaar** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Ja  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee

<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	D
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	28
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	45
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	1
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 40 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	29 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	1
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.92
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Breedte</b>	596 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	13.5 mm
<b>Lengte</b>	596 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	20 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	4
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>

<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	19
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024