



Norton - LPS-P 94 3100LM 60x60 NOOD

LPS-P 94 3100LM 60x60 NOOD

Artikelnummer 117405
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 137330311905
fabrikant
GTIN 08715182177762

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldd Ja
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherm Gelakt
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof
gestructureerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Ja
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee

programmeerbaar	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	45
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	Decentraal (individuele - één batterij) 10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Automatische zelftest, diagnose
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde	1
Pst LM	
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	596 mm
Hoogte/diepte	13.5 mm
Lengte	596 mm
Inbouwhoogte/-diepte	70 mm

Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025