



# Norton - LPS-O 84 1800LM 60x30 NOOD

LPS-O 84 1800LM 60x30 NOOD

**Artikelnummer** 117373  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 137260181605  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182163314  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Ja  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Nee  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldd** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 1  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Oppervlaktebescherm** Gelakt  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Ja  
**hakelapparatuur**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**

|  |  |
|--|--|
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>                         | Nee  |
| <b>Dimmer RF</b>   | Nee  |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>  | Nee  |
| <b>Dimmer Zigbee</b>   | Nee  |
| <b>Dimmer met drukknop</b>   | Nee  |
| <b>Lichtverdeler</b>   | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel                         |
| <b>Lichtverdeling</b>  | Symmetrisch  |
| <b>Stralingshoek</b>   | Breedstralend 40-80°                                     |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>   | SDCM3  |
| <b>Lichtuittrede</b>   | Direct(rechtstreeks)                                     |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>                | 34   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>                | 55   |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>  | 1  |
| <b>Slagvastheid</b>  | IK06   |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>  | II   |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>     | Nee  |
| <b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>                          | Decentraal (individuele<br>- één batterij)<br>10 - 40 °C |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>   | Ja   |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>   | Automatische zelftest,<br>diagnose<br>Nee                |
| <b>Met bewegingssensor</b>   | Nee  |
| <b>Met lichtsensor</b>   | Nee  |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>                   | Nee  |
| <b>Met (lucht)roosters</b>   | Nee  |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                        | 650 °C - 30 s  |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>  | 15 W   |
| <b>Lichtkleur</b>  | Wit  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>  | 4000 - 4000 K  |
| <b>Flikkerende waarde</b>  | 1  |
| <b>Pst LM</b>  |  |
| <b>Kleurweergave-index</b>   | 80-89 (klasse 1B)  |
| <b>Arbeidsfactor</b>   | 0.96   |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>   | 0.4  |
| <b>Breedte</b>   | 296 mm   |
| <b>Hoogte/diepte</b>   | 13.5 mm  |
| <b>Lengte</b>  | 596 mm   |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>  | 68 mm  |
| <b>Type bedrading</b>  | Afsluiting   |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Aantal polen</b>                    | 4                         |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>               | 0.5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Aansluitwijze</b>                   | Overig                    |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>  | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>      | Nee                       |
| <b>Lumen regelbaar</b>                 | Nee                       |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>         | Nee                       |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>         | Nee                       |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>    | Nee                       |
| <b>Compatible met Google Assistant</b> | Nee                       |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>     | Nee                       |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>         | Nee                       |

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025