



Norton - LPS-O 84 5500LM 60x60

LPS-O 84 5500LM 60x60

Artikelnummer 117364
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 1372305316
fabrikant
GTIN 08715182151830

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor Ja
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldd Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherm Gelakt
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Ja
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	34
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	48 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.96
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	596 mm
Hoogte/diepte	13.5 mm
Lengte	596 mm
Inbouwhoogte/-diepte	20 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm²
Aansluitwijze	Overig
Aansluitbare	0.75 - 1.5 mm²

geleiderdoorsnede	
Kleurtemperatuur	Nee
regelbaar	
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	
Met IFTTT	Nee
ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024