



# Norton - LPS-O 865 3700LM 60x60

LPS-O 865 3700LM 60x60

**Artikelnummer** 117344  
**Artikelkortingsgroep** 6700  
**Merk** Norton  
**Artikelnummer** 1372303617  
**fabrikant**  
**GTIN** 08715182147932

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Ja  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldd** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 1  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Staal  
**Oppervlaktebescherm** Gelakt  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Ja  
**hakelapparatuur**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**

<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	D
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	28
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	45
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	1
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	10 - 40 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	29 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6500 - 6500 K
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	1
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.96
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0.4
<b>Breedte</b>	596 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	13.5 mm
<b>Lengte</b>	596 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	20 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Aansluitbare</b>	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>

<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	Nee
<b>regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek</b>	Nee
<b>regelbaar</b>	
<b>Bediening via</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Apple</b>	Nee
<b>HomeKit</b>	
<b>Compatible met</b>	Nee
<b>Google Assistant</b>	
<b>Compatible met</b>	Nee
<b>Amazon Alexa</b>	
<b>Met IFTTT</b>	Nee
<b>ondersteuning</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024