



Norton - GZP-M LED 84 3 3050LM DALI GST

GZP-M LED 84 3 3050LM DALI GST

Artikelnummer 117322
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer 1313236263
fabrikant
GTIN 08715182145754
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldd Ja
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 3
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC
Nominale spanning 198 - 264 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer met Nee
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)

Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct/indirect
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (licht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	28 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.99
Breedte	596 mm
Hoogte/diepte	116 mm
Lengte	596 mm
Inbouwlengte	574 mm
Inbouwbreedte	574 mm
Inbouwhoogte/-diepte	140 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT	Nee

ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024