



Norton - RTP-XM LED 84 2 4000LM GST 60x60

RTP-XM LED 84 2 4000LM GST 60x60

Artikelnummer 117275
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 11773040163
GTIN 08715182150826

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Zonder kap(deksel)
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype AC
Nominale spanning 198 - 264 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.99
Breedte	596 mm
Hoogte/diepte	58 mm
Lengte	596 mm
Inbouwlengte	574 mm
Inbouwbreedte	574 mm
Inbouwhoogte/-diepte	105 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025