



Norton - BRC-H 83 24-3400LM GST LS 1496/147

BRC-H 83 24-3400LM GST LS 1496/147

Artikelnummer 117213
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 11698024153180
GTIN 08715182168753

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Zonder kap(deksel)
Rasteruitvoering Hoogglans
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee

Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	45
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (licht)roosters	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	27 W
Lichtkleur	2400 - 3400 lm
Kleurtemperatuur	Wit
Flikkerende waarde Pst LM	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	1
Arbeidsfactor	80-89 (klasse 1B)
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.9
Breedte	0.4
Hoogte/diepte	147 mm
Lengte	45 mm
Inbouwlengte	1496 mm
Inbouwbreedte	1496 mm
	147 mm

Inbouwhoogte/-diepte	80 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 1.5 mm ²
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025